

## Prowise iPro Mobile Lift

Disposez toujours votre tableau interactif à la bonne hauteur et déplacez-le à l'endroit souhaité à l'aide d'un élévateur mobile.

Numéro de produit :  
PW.1.21003.0002



### Sécurité optimale

Les systèmes élévateurs Prowise ont été développés dans une optique de sécurité maximale.

- Certifiés CE
- Certifiés GS
- Un seul câble suffit pour alimenter le tableau interactif et l'élévateur.

### Durabilité

Nos systèmes élévateurs offrent une durée de vie prolongée et une efficacité énergétique exceptionnelle.

- En mode veille, l'élévateur ne consomme que 0,1 Wh.
- Une durabilité dont vous profitez au maximum grâce aux matériaux de haute qualité garantissant une durée de vie prolongée.



## Coût total de possession

En termes de coût total de possession, le Prowise iPro Wall Lift est le meilleur choix à court et long terme.

- Prix compétitif
- Garantie complète de 5 ans
- Service clientèle + entretien sur site

- Consommation d'énergie basse
- Pas de coûts cachés



## Tirez le maximum de votre système élévateur Prowise iPro !



Prowise Touchscreen Ten

- La meilleure qualité d'image et de son
- Expérience d'écriture naturelle
- Assemblage caméra Prowise MOVE en option
- Système d'exploitation Central
- Coût total de possession réduit
- Jusqu'à 8 ans de garantie complète



Prowise iPro Keyboard Tray

- Espaces de rangement pour :
  - Clavier
  - Souris
  - Télécommande
  - Stylo



Prowise iPro Whiteboard Extension

- Tableau interactif à quatre panneaux
- Assemblage avec supports VESA
- Couche de protection de qualité supérieure
- Magnétique
- Garantie complète de 5 ans

## Caractéristiques techniques

Convient pour	Tous les tableaux interactifs Prowise, dimensions maximales support montage VESA 800 x 600 mm
Dimensions au sol (LxPxH)	690 mm x 690 mm x 160 mm 27,17 x 27,17 x 6,3 pces
Charge maximale	130 kg 286,60 lbs
Vitesse de l'élévateur	38 mm/s 1,5 pces/s
Puissance	100-240 V AC 50-60 Hz (universel)
Consommation en mode veille	0,1 watt
Cycle de fonctionnement colonnes	5 %
Démarrage et arrêt progressifs	Oui
Niveau sonore	Bas, standard < 55 dB (A)
Protection contre la surcharge (EOP)	Oui
Colonnes avec capteurs anti-collision intégrés	Oui, capteurs PIEZO™
Matériau	Acier/ABS
Couleur	Acier = RAL 9005 / ABS = RAL anthracite/noir
Espace rangement clavier (en option)	Oui, avec le Prowise iPro Keyboard Tray G1 (PW.2.21002.0002) pour votre clavier, souris et autres accessoires.
Commande tableau interactif par Prowise Central	Oui, connexion USB
Commande au pied	Oui
Roues	Roues de sécurité doubles, Ø100 mm, en polyamide
Certifications	CE, GS
Garantie	5 ans
Poids brut	64 kg 141,09 lbs
Poids net	55 kg 121,25 lbs
Dimensions totales de l'emballage (LxPxH)	887 mm x 712 mm x 1140 mm 34,92 x 28,03 x 44,88 pces

