

Prowise iPro Wall Lift G2

Impliquez tous les élèves dans la classe

Avec le Prowise iPro Wall Lift G2, tout le monde devient accessible pour tout le monde. Votre tableau interactif se trouve toujours à la bonne hauteur. Grâce à la commande au pied, votre attention se concentre toujours sur l'écran.

Numéro de produit :
PW.1.21002.0003



Sécurité optimale

Les systèmes élévateurs Prowise ont été développés dans une optique de sécurité maximale.

- Certifiés CE
- Certifiés GS
- Un seul câble suffit pour alimenter le tableau interactif et l'élévateur.

Durabilité

Nos systèmes élévateurs offrent une durée de vie prolongée et une efficacité énergétique exceptionnelle.

- En mode veille, l'élévateur ne consomme que 0,1 Wh.
- Une durabilité dont vous profitez au maximum grâce aux matériaux de haute qualité garantissant une durée de vie prolongée.



Coût total de possession

En termes de coût total de possession, le Prowise iPro Wall Lift est le meilleur choix à court et long terme.

- Prix compétitif
- Garantie complète de 5 ans
- Service clientèle + entretien sur site

- Consommation d'énergie basse
- Pas de coûts cachés



Tirez le maximum de votre système élévateur Prowise iPro !



Prowise Touchscreen Ten

- La meilleure qualité d'image et de son
- Expérience d'écriture naturelle
- Assemblage caméra Prowise MOVE en option
- Système d'exploitation Central
- Coût total de possession réduit
- Jusqu'à 8 ans de garantie complète



Prowise iPro Keyboard Tray G2

- Espaces de rangement pour :
 - Clavier
 - Souris
 - Télécommande
 - Stylo



Prowise iPro Whiteboard Extension

- Tableau interactif à quatre panneaux
- Assemblage avec supports VESA
- Couche de protection de qualité supérieure
- Magnétique
- Garantie complète de 5 ans

Caractéristiques techniques

Convient pour	Tous les tableaux interactifs Prowise, dimensions maximales support montage VESA 800 x 600 mm
Dimensions au sol (LxPxH)	785 mm x 222 mm x 71 mm 30,91 pces x 8,74 pces x 2,80 pces
Longueur course	950 mm 37,40 pces
Charge maximale	150 kg 330 lbs
Vitesse de l'élève	48 mm/s sans charge 30 mm/s avec charge
Solution à une seule prise	Oui, prise 230 V pour écran présente sur élévateur
Puissance	100-240 V AC 50-60 Hz (universel)
Consommation en mode veille	0,1 watt
Cycle de fonctionnement colonnes	10 % – 2 minutes de fonctionnement ininterrompu à pleine charge suivies d'une pause de 18 minutes
Démarrage et arrêt progressifs	Oui
Détection anti-collision	Oui, un capteur dans l'élève détecte les chocs
Niveau sonore	Bas < 55 dB (A)
Protection contre la surcharge (EOP)	Oui
Matériau	Acier/ABS
Couleur	Acier = RAL 9005 / ABS = anthracite/noir
Espace rangement clavier (en option)	Oui, avec le Prowise iPro Keyboard Tray G2 PW.2.21002.0005
Option pour disposer l'élève à une plus grande distance du mur	Oui, avec le Prowise iPro Wall Lift Extension Kit G2 PW.2.21002.0004
Commande au pied	Oui
Commande tableau interactif par Prowise Central	Oui, avec câble UART inclus
Certifications	CE, GS
Garantie	5 ans
Poids brut	43,5 kg 95,9 lbs
Poids net	41 kg 90,4 lbs
Dimensions totales de l'emballage (LxPxH)	920 x 235 x 960 mm 36,22 x 9,25 x 37,79 pces

Dimensions du Prowise iPro Wall Lift

