

Prowise iPro Wall Lift G2

Beziehen Sie jeden Schüler in den Unterricht ein.

Der Prowise iPro Wall Lift G2 macht Ihren Touchscreen für alle zugänglich. Sie können die Höhe jederzeit nach Bedarf anpassen. Durch die Bedienung mit dem Fuß bleibt die Aufmerksamkeit dabei immer auf den Bildschirm gerichtet.

Produktnummer: PW.1.21002.0003



Optimale Sicherheit

Prowise iPro-Liftsysteme wurden von Anfang an als Geräte mit maximaler Sicherheit entwickelt.

- CE-zertifiziert
- GS-zertifiziert
- Und mit nur einem einzigen Kabel versorgen Sie sowohl den Touchscreen als auch den Lift mit Strom.

Langlebig

Unsere Liftsysteme haben eine sehr lange Lebensdauer und sind zudem außergewöhnlich energieeffizient.

- Im Standby-Modus verbraucht der Lift gerade einmal 0,1 Wh.
- Dank der Verwendung hochwertiger Materialien können Sie auf eine lange Lebensdauer vertrauen.



Gesamtbetriebskosten

In Bezug auf Gesamtbetriebskosten ist der Prowise iPro-Liftsysteme kurz- und langfristig die optimale Lösung.

- Wettbewerbsfähiger Preis
- 5 Jahre Vollgarantie
- Kundenservice und Vor-Ort-Service
- Äußerst geringer Energieverbrauch
- Keine versteckten Kosten



Holen Sie das Maximale aus Ihrem Prowise iPro-Liftsysteme heraus!



Prowise Touchscreen Ten

- Bestmögliche visuelle Erfahrung
- Natürliche Schreiberfahrung
- Prowise MOVE-Kamera (optional)
- Central Betriebssystem
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bis zu 8 Jahre Garantie

Prowise iPro Keyboard Tray G2

- Ablagemöglichkeiten für:
 - Tastatur
 - Maus
 - Fernbedienung
 - Stift

Prowise iPro Whiteboard Extension

- 2 Whiteboards mit insgesamt 4 Seiten
- Befestigung über VESA-Halterungen
- Hochwertige Schutzbeschichtung
- Magnetisch
- 5 Jahre Vollgarantie

Technische Spezifikationen

Geeignet für	Alle Prowise Touchscreens. Max. VESA Größe 800 x 600 mm
Abmessungen Basisplatte, Boden (WxDxH)	785 mm x 222 mm x 71 mm 30.91 inch x 8.74 inch x 2.80 inch
Hublänge	950 mm 37.40 Inch
Maximale Belastung	150 kg 330 lbs
Geschwindigkeit des Lifts	48 mm/s unbelastet 30 mm/s vollbelastet
1 Stecker-Lösung	Ja, 230V-Anschluss für Bildschirm im Aufzug verfügbar
Netzspannung	100-240V AC 50-60Hz (universal)
Stromverbrauch im Standby	0,1 Watt
Arbeitszyklus-Spalten	10% – 2 Minuten ununterbrochener Betrieb bei Volllast, gefolgt von einer Pause von 18 Minuten
Vorlauf / Stoppfunktion	Ja
Kollisionserkennung	Ja, Sensor im Aufzug erkennt Stöße.
Geräuschpegel	Niedrig < 55 dB (A)
Überlastungsschutz (EOP)	Ja
Material	Stahl/ABS
Farbe	Stahl = RAL 9005 / ABS = Anthrazit/Schwarz
Tastatur-Ablage (optional)	Ja, mit dem Prowise iPro Keyboard Tray PW.2.21002.0005
Option, den Aufzug mit größerem Abstand von der Wand zu platzieren	Ja, mit dem Prowise iPro Wall Lift Extension Kit PW.2.21002.0004
Fußbedienung	Ja
Bildschirmsteuerung über Prowise Central	Ja, mit USB-Verbindung
Zertifikate	CE, GS
Garantie	5 Jahre
Bruttogewicht	43.5 kg 95.9 lbs
Nettogewicht	41 kg 90.4 lbs
Verpackungsgröße (WxDxH)	920 x 235 x 960 mm 36.22 x 9.25 x 37.79 Inch

Abmessungen des Prowise iPro Wall Lift

